

Проходные клеммы SRK / Заземляющие клеммы SSL

Клеммы SRK/SSL

- для соединения проводников в диапазоне сеч.0,2 - 16 мм²
- на токи до 57 А
- с шинкой для подключения экрана кабеля
- для 35 мм рейки

Материал корпуса: полиамид 6.6 V0


	SRK 2,5/2A	SRK 4/2A	SRK 6/2A	SRK 10/2A	SRK 2,5/2A SAS
Артикул	17100.2	17104.2	17108.2	17112.2	17119.2
ДхШхВ, мм	48x 5 x47	48x 6 x47	48x 8 x47	48x 10 x47	48x 5 x47
Ном.сечение, мм ² (диапазон)	2,5 (0,2-4)	4,0 (0,2-6)	6,0 (0,2-10)	10,0 (0,6-16)	2,5 (0,2-4)
Номинальный ток (I _n), А	24 А	32 А	41 А	57 А	24 А
Рейка, мм	35	35	35	35	35
Варианты цветов	② ⑤ ③ ① ④ ⑦ ⑧ ⑥ ⑨				
Принадлежности:					
Крышка	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2
Перегородка	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2
Варианты цветов	② ⑤ ③ ①				

Клеммы SRK/SSL

- для соединения проводников в диапазоне сеч.1,5-50мм²
- на токи до 125 А
- для 35 мм рейки

Материал корпуса: полиамид 6.6 V0


	SRK 16/2A	SSL 16/2A GNYE	SRK 16/2A/IS	SSL 16/2A/IS GNYE	
Артикул	17124.2	17130.2	17126.2	17131.2	
ДхШхВ, мм	53 x 12,1 x 55	53 x 12,1 x 55	53 x 12,1 x 55	53 x 12,1 x 55	
Ном.сечение, мм ² (диапазон)	16 (1,5-25)	16 (1,5-25)	16 (1,5-25)	16 (1,5-25)	
Номинальный ток (I _n), А	76 А	--	76 А	--	
Рейка, мм	35	35	35	35	
Варианты цветов	② ⑤	②	② ⑤	②	
Принадлежности:					
Крышка	SAP 16/2A 17254.2	SAP 16/2A 17254.2	SAP 16/2A 17254.2	SAP 16/2A 17254.2	
Перегородка	SAD 1/12 17248.7	SAD 1/12 17248.7	SAD 1/12 17248.7	SAD 1/12 17248.7	



Токосъемные клеммы SMAG к клеммам SRK/SSL

- обеспечивают одно или два дополнительных подключения к клеммам SRK, увеличивают общее число подключений к стандартной клемме до 4

	SMAG 4/2.5	SMAG 6/4	SMAG 10/6	
Артикул	17120.2	17121.2	17122.2	
ДхШхВ, мм	86,1 x 6,1 x 53,0	87,5 x 8,1 x 55,5	87,5 x 10,1 x 55,5	
Ном.сечение, мм ² (диапазон)	2,5 (0,2-4)	4,0 (0,2-6)	6,0 (0,2-10)	
Номинальный ток (I _n), А	24 А	32 А	41 А	
Варианты цветов	②	②	②	
Принадлежности:				
Отвертка для монтажа	SDB 0.5x3.0 1085.0	SDB 0.6x3.5 1086.0	SDB 0.8x4.0 1087.0	




Клеммы SRK/SSL

- для соединения проводников в диапазоне сеч.10-150мм²
- на токи до 269 А
- для 35 мм рейки


Материал корпуса: полиамид 6.6 V0

	SRK 50/2A	SSL 50/2A	SRK 70/2A	SSL 70/2A GNYE	SRK 120/2A
Артикул	17156.2	17158.2	17161.2	17163.2	17165.2
ДхШхВ, мм	72,5 x 18,5 x 72,5	72,5 x 18,5 x 72,5	76,5 x 20,5 x 82	76,5 x 20,5 x 82	91 x 27 x 90
Ном.сечение, мм ² (диапазон)	50 (10-70)	50 (10-70)	70 (10-95)	70 (10-95)	120 (16-150)
Номинальный ток (I _n), А	150 А		192 А		269 А
Рейка, мм	35	35	35	35	35
Варианты цветов	② ⑤	②	② ⑤	②	② ⑤
Принадлежности:					
Перегородка	SQ 50/2 17255.0	--	SQ 70/2 17265.0	--	SQ 120/2 17278.0
Токосъемная клемма	SMAG 50/10 17159.2	SAD 1/12 17248.7	SMAG 70/10 17164.2	SMAG 70/10 17164.2	SMAG 120/10 17169.2



	SRK 4/2A SAS	SRK 6/2A SAS	SRK 10/2A SAS	SSL 2,5/2A	SSL 4/2A	SSL 6/2A	SSL 10/2A
Артикул	17116.2	17117.2	17118.2	17103.2	17107.2	17111.2	17115.2
ДхШхВ, мм	48x 6 x47	48x 8 x47	48x 10 x47	48x 5 x47	48x 6 x47	48x 8 x47	48x 10 x47
Ном.сечение, мм ² (диапазон)	4,0 (0,2-6)	6,0 (0,2-10)	10,0 (0,6-16)	2,5 (0,2-4)	4,0 (0,2-6)	6,0 (0,2-10)	10,0 (0,6-16)
Номинальный ток (I _n), А	32 А	41 А	57 А	24 А	32 А	41 А	57 А
Рейка, мм	35	35	35	35	35	35	35
Варианты цветов	② ⑤ ③ ① ④ ⑦ ⑧ ⑥ ⑨			②	②	②	②
Принадлежности:							
Крышка	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2	AP 2,5-10 2001.2
Перегородка	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2	TW 2,5-10 2002.2
Варианты цветов	② ⑤ ③ ①						

	SRK 35/2A	SSL 35/2A GNYE	SRK 35/2A/IS	SSL 35/2A/IS GNYE	
Артикул	17140.2	17145.2	17142.2	17147.2	
ДхШхВ, мм	59 x 16,1 x 65,5	59 x 16,1 x 65,5	59 x 16,1 x 65,5	59 x 16,1 x 65,5	
Ном.сечение, мм ² (диапазон)	35 (1,5-50)	35 (1,5-50)	35 (1,5-50)	35 (1,5-50)	
Номинальный ток (I _n), А	125 А	--	125 А	--	
Рейка, мм	35	35	35	35	
Варианты цветов	② ⑤	②	② ⑤		
Принадлежности:					
Крышка	SAD 1/16 17251.2	SAD 1/16 17251.2	SAD 1/16 17251.2	SAD 1/16 17251.2	
Перегородка	TW 2,5-10 17282.7	TW 2,5-10 17282.7	TW 2,5-10 17282.7	TW 2,5-10 17282.7	



Перемычки SQI к клеммам SRK/SSL

Тип	Для сечения	2 пол.	3 пол.	4 пол.	5 пол.	6 пол.	7 пол.	8 пол.	9 пол.	10 пол..	30 пол.	
SQI 2,5/р	2,5 мм ²	17201.8	17202.8	17203.8	17204.8	17205.8	17206.8	17207.8	17208.8	17209.8	17210.8	
SQI 4/р	4 мм ²	17211.8	17212.8	17213.8	17214.8	17215.8	17216.8	17217.8	17218.8	17219.8	17220.8	
SQI 6/р	6 мм ²	17221.8	17222.8	17223.8	17224.8	17225.8	17226.8	17227.8	17228.8	17229.8	17230.8	
SQI 10/р	10 мм ²	17231.8	17232.8	17233.8	17234.8	17235.8	17236.8	17237.8	17238.8	17239.8	17240.8	
SQI 16/р	16 мм ²	17247.8										
SQI 35/р	35 мм ²	17252.8										
Защ.крышка		17200.8										
Варианты цветов:		⑤ ④ ⑧ ⑨										

Тестовый адаптер STA к клеммам SRK/SSL

- предназначен для быстрой и надежной проверки собранных клеммных рядов

	STA 5/1 BG	STA ZP1 BG	STA ZP3 BG
Артикул	17260.2	17261.2	17262.2
Толщина промежут.пластины, мм	5	1	3
Габаритная высота, мм	35,5	35,5	35,5
Длина, мм	70	70	70
Сечение, мм ²	0,5-1	--	--
Варианты цветов	②	②	②

