

Промислові корпуси

Промислові корпуси серії ТК

Для монтажу електротехнічних або електронних компонентів



Технологія:

- Корпуси серії ТК можна компактно монтувати впритул один до одного, або з'єднувати у монтажні групи будь-якими сторонами за допомогою з'єднувального набору
- У процесі лиття корпусу, на кришку наноситься поліуретанове ущільнення, яке, герметизуючи, забезпечує рівень захисту IP 66
- Герметизуюче ущільнення не залипає та не втрачає еластичні властивості навіть при довгостроковому використанні
- Кріплення кришки до корпусу здійснюється за допомогою ергономічних гвинтів зі швидкою різьбою, що не випадають
- За необхідності, можливе пломбування



- За допомогою шарнірних петель, кришка може бути перетворена зі з'ємної на дверцята на петлях.
- На дні корпусу є монтажні отвори для встановлення монтажної пластини та DIN-рейки



Три способи кріплення:

- зовнішніми скобами, які можна повертати на 90°.
- через днище корпусу (для герметичності кріплення закривають спеціальними заглушками)
- через отвори для гвинтів кришки

➤ 14 стандартних розмірів корпусів у різних варіантах виконання:

- з прозорою або сірою кришкою різної висоти
- з гладкими стінками або з метричними вводами
- "плаский" варіант
- різне кольорове виконання (на замовлення)

➤ Можливість виготовлення корпусів за індивідуальним замовленням.

- За бажанням замовника, корпуси можуть бути повністю оснащені.
- Виконання HF - для вимог EMC

Два виконання корпусів серії ТК:

TK-PS — ударотривкий полістирол



TK-PC — полікарбонат, армований скловолокном

