

СИСТЕМА ВВОДУ КАБЕЛІВ

СИСТЕМА ВВОДУ КАБЕЛІВ KDSClick

Ця система пропонує швидке та легке введення підготовлених та непідготовлених кабелів: зі штекерами чи без – через стінки розподільчих щитів, корпусів та механізмів з надійним ущільненням та розвантаженням натягу.



► **Хвилеподібний розріз**
Для установки ущільнювача на кабель і його герметизації



► **Гнучкість із ущільнювальними елементами**
Ущільнювальні елементи для 1, 2, 4 кабелів, а також заглушки для зайвих отворів



► **Рівень захисту - IP66**
Високий рівень захисту забезпечують внутрішні та зовнішні ущільнюючі збрана



► **Глуха посадка**
Абсолютно глуха посадка ущільнювачів гарантує розвантаження натягу згідно DIN EN 62444



Характеристики:

- матеріал: поліамід PA 6.6, армований скловолокном,
- Колір: чорний
- Займистість: UL 94 V-0
- Температурний діапазон: -40°C до +120°C
- Без галогенів, без силікону
- Рівень захисту: IP66

■ KDSClick: рамки гвинтового кріплення

KDS-SR 1-4 BK	KDS-SR 6/10 BK	KDS-SR 8/16 BK	KDS-SR 10/24 BK
Варіанти вкладок:	Варіанти вкладок:	Варіанти вкладок:	Варіанти вкладок:
81 x 70 x 19,6 мм 28506.4	106 x 70 x 19,6 мм 28500.4	126 x 70 x 19,6 мм 28502.4	153 x 70 x 19,6 мм 28504.4

■ KDS-FP: рамки гвинтового кріплення

KDS-FP 2 X 10/24	KDS-FP 3x10/24
165 x 123 мм 28660.4	165 x 174 мм 28661.4

Варіанти вкладок:



■ KDS-KV: складені сальники

ПЕРЕТВОРЕННЯ КВАДРАТІВ НА КОЛА!

Для метричних вводів що вибиваються від M20 до M63, Conta-Clip пропонує складені сальники для кабелів з та без штекерів.



Характеристики:

- матеріал: поліамід PA 6.6, армований скловолокном,
- Колір: чорний
- Займистість: UL 94 V-0
- Температурний діапазон: -40°C до +120°C
- Без галогенів, без силікону
- Рівень захисту: IP66

Артикули	KDS-KV маленькі виконання			KDS-KV великі виконання		
	Розмір сальника:	Розмір сальника:	Розмір сальника:	Розмір сальника:	Розмір сальника:	Розмір сальника:
Розмір	M20	M22	M32	M40	M50	M63
Складений сальник у комплекті зі складеною контрагайкою	28610.4	28611.4	28612.4	28613.4	28614.4	28615.4


■ KDSClick: ущільнювальні елементи

Характеристики ущільнювачів **чорного** кольору:


- Матеріал: ТПЕ
- Займистість: UL94 HB
- Температурний діапазон: - 40 °C до + 120 °C (статичний)
- Без галогенів, без силікону
- Висока хімічна стійкість
- Стійкі до УФВ
- Рівень захисту: IP66

Характеристики ущільнювачів **сірого** кольору:

- Матеріал: ТПЕ
- Займистість: UL94 V-0
- Температурний діапазон: - 40 °C до + 90 °C (статичний)
- Без галогенів, без силікону
- Рівень захисту: IP66




Елементи ущільнення чорного кольору		
Тип	Артикул	Макс. Ø
KDS-DE/B BK	28520.4	глухий
KDS-DE 1-2 BK	28521.4	2 мм
KDS-DE 2-3 BK	28522.4	3 мм
KDS-DE 3-4 BK	28523.4	4 мм
KDS-DE 4-5 BK	28524.4	5 мм
KDS-DE 5-6 BK	28525.4	6 мм
KDS-DE 6-7 BK	28526.4	7 мм
KDS-DE 7-8 BK	28527.4	8 мм
KDS-DE 8-9 BK	28528.4	9 мм
KDS-DE 9-10 BK	28529.4	10 мм
KDS-DE 10-11 BK	28530.4	11 мм
KDS-DE 11-12 BK	28531.4	12 мм
KDS-DE 12-13 BK	28532.4	13 мм
KDS-DE 13-14 BK	28533.4	14 мм



Елементи ущільнення чорного кольору		
Тип	Артикул	Макс. Ø
KDS-DE/B GR	28561.6	глухий
KDS-DE 1-2 GR	28562.6	2 мм
KDS-DE 2-3 GR	28563.6	3 мм
KDS-DE 3-4 GR	28564.6	4 мм
KDS-DE 4-5 GR	28565.6	5 мм
KDS-DE 5-6 GR	28566.6	6 мм
KDS-DE 6-7 GR	28567.6	7 мм
KDS-DE 7-8 GR	28568.6	8 мм
KDS-DE 8-9 GR	28569.6	9 мм
KDS-DE 9-10 GR	28570.6	10 мм
KDS-DE 10-11 GR	28571.6	11 мм
KDS-DE 11-12 GR	28572.6	12 мм
KDS-DE 12-13 GR	28573.6	13 мм
KDS-DE 13-14 GR	28574.6	14 мм



Елементи ущільнення чорного кольору великі		
Тип	Артикул	Макс. Ø
KDS-DEG/B BK	28534.4	глухий
KDS-DEG 14-15 BK	28535.4	15 мм
KDS-DEG 15-16 BK	28536.4	16 мм
KDS-DEG 16-17 BK	28537.4	17 мм
KDS-DEG 17-18 BK	28538.4	18 мм
KDS-DEG 18-19 BK	28539.4	19 мм
KDS-DEG 19-20 BK	28540.4	20 мм
KDS-DEG 20-21 BK	28541.4	21 мм
KDS-DEG 21-22 BK	28542.4	22 мм
KDS-DEG 22-23 BK	28543.4	23 мм
KDS-DEG 23-24 BK	28544.4	24 мм
KDS-DEG 24-25 BK	28545.4	25 мм
KDS-DEG 25-26 BK	28546.4	26 мм
KDS-DEG 26-27 BK	28547.4	27 мм
KDS-DEG 27-28 BK	28548.4	28 мм
KDS-DEG 28-29 BK	28549.4	29 мм
KDS-DEG 29-30 BK	28550.4	30 мм
KDS-DEG 30-31 BK	28551.4	31 мм
KDS-DEG 31-32 BK	28552.4	32 мм
KDS-DEG 32-33 BK	28601.4	33 мм



Елементи ущільнення чорного кольору великі		
Тип	Артикул	Макс. Ø
KDS-DEG/B GR	28575.6	глухий
KDS-DEG 14-15 GR	28576.6	15 мм
KDS-DEG 15-16 GR	28577.6	16 мм
KDS-DEG 16-17 GR	28578.6	17 мм
KDS-DEG 17-18 GR	28579.6	18 мм
KDS-DEG 18-19 GR	28580.6	19 мм
KDS-DEG 19-20 GR	28581.6	20 мм
KDS-DEG 20-21 GR	28582.6	21 мм
KDS-DEG 21-22 GR	28583.6	22 мм
KDS-DEG 22-23 GR	28584.6	23 мм
KDS-DEG 23-24 GR	28585.6	24 мм
KDS-DEG 24-25 GR	28586.6	25 мм
KDS-DEG 25-26 GR	28587.6	26 мм
KDS-DEG 26-27 GR	28588.6	27 мм
KDS-DEG 27-28 GR	28589.6	28 мм
KDS-DEG 28-29 GR	28590.6	29 мм
KDS-DEG 29-30 GR	28591.6	30 мм
KDS-DEG 30-31 GR	28592.6	31 мм
KDS-DEG 31-32 GR	28593.6	32 мм
KDS-DEG 32-33 GR	28594.6	33 мм

■ KDSClick: ущільнювальні елементи




Елементи ущільнення чорного кольору		
Тип	Артикул	Макс. Ø
KDS-DE/K 2-15 BK	28553.4	15 мм
KDS-DEG/K 15-34 BK	28554.4	34 мм



Елементи ущільнення чорного кольору з кількома отворами		
Тип	Артикул	Макс. Ø
KDS-DE 2X4-5 BK	28555.4	5 мм
KDS-DE 2X5-6 BK	28556.4	6 мм
KDS-DE 4X2-3 BK	28557.4	3 мм
KDS-DE 4X3-4 BK	28558.4	4 мм



Елементи ущільнення чорного кольору для кабелю AS-Interface		
Тип	Артикул	
KDS-DE/1XASI BK	28559.4	
KDS-DE/2XASI BK	28560.4	



Елементи ущільнення чорного кольору з кількома отворами		
Тип	Артикул	Макс. Ø
KDS-DE 2X4-5 GR	28595.6	5 мм
KDS-DE 2X5-6 GR	28596.6	6 мм
KDS-DE 4X2-3 GR	28597.6	3 мм
KDS-DE 4X3-4 GR	28598.6	4 мм

Елементи ущільнення чорного кольору для кабелю AS-Interface		
Тип	Артикул	
KDS-DE/1XASI GR	28599.6	
KDS-DE/2XASI GR	28600.4	

■ KDSClick: вкладки

	KDS-Inlay 1 BK	KDS-Inlay 2 BK	KDS-Inlay 4 BK	KDS-Inlay 6 BK
	Вкладка для вертикального розділення	Вкладки Т-форми для ділення на великі/маленькі ущільнювачі	Вкладки для 4-кратного ділення	Вкладки для 6-кратного ділення
Артикули	28516.4	28517.4	28518.4	28519.4

СИСТЕМА ВВОДУ КАБЕЛІВ KES

Система вводу кабелів KES - це альтернатива традиційним сальникам та мембранним вводам. Призначена для введення непідготовлених (без штекерних з'єднувачів) кабелів провідників та пневматичних шлангів.

Характеристики:

- Встановлення закладанням або прикрученням
- Двокомпонентна технологія: основа - поліамід PA 6.6 армований скловолокном - для посилення стабільності, та ущільнення - TPE, для забезпечення IP 66 (подвійне ущільнення)
- Високе розвантаження натягу (конусні втулки)
- Висока щільність введення кабелів
- Простий монтаж з високою точністю: позначені місця пробивання мембран - кабелі та шланги оптимально відцентровані
- Гігієнічний дизайн - усунена можливість накопичування бруду у отворах
- Температурний діапазон: -40°C до +90°C
- UL 94 V-0
- Рівень захисту: IP66



Отвори та ущільнення

	KES 13/24	KES 14/24	KES 16/24	KES 16-1/24	KES 17/24
	10 x 3,2-6,3 3 x 16-20,5	5 x 3,2-6,3; 2 x 4-7,5 3 x 5,5-10,5; 1 x 8-12,5 3 x 12-16,2	8 x 3,2-5,5; 6 x 5-8,5 2 x 9,5-14,5	2 x 3,2-6,3; 9 x 4-7,5 1 x 5,5-10,5; 1 x 8-12,5 3 x 12-16,2	4 x 3,2-6,3; 2 x 4-7,5 1 x 5,5-10,5; 10 x 8-12,5
Рамка з гвинтовим кріпленням	28630.6 ● 28630.4 ●	28631.6 ● 28631.4 ●	28632.6 ● 28632.4 ●	28633.6 ● 28633.4 ●	28634.6 ● 28634.4 ●
Рамка з гвинтовим кріпленням із втиснутою різьбовою втулкою	28640.6 ● 28640.4 ●	28641.6 ● 28641.4 ●	28642.6 ● 28642.4 ●	28643.6 ● 28643.4 ●	28644.6 ● 28644.4 ●
Рамка з гвинтовим кріпленням	28650.6 ● 28650.4 ●	28651.6 ● 28651.4 ●	28652.6 ● 28652.4 ●	28653.6 ● 28653.4 ●	28654.6 ● 28654.4 ●

Отвори та ущільнення

	KES 20/24	KES 21/24	KES 32/24
	12 x 3,2-6,3 8 x 5,5-10,5	1 x 3,2-6,3; 14 x 4-7,5 4 x 5,5-10,5; 2 x 8-12,5	32 x 3,2-6,3
Рамка з гвинтовим кріпленням	28635.6 ● 28635.4 ●	28636.6 ● 28636.4 ●	28637.6 ● 28637.4 ●
Рамка з гвинтовим кріпленням із втиснутою різьбовою втулкою	28645.6 ● 28645.4 ●	28646.6 ● 28646.4 ●	28647.6 ● 28647.4 ●
Рамка з гвинтовим кріпленням	28655.6 ● 28655.4 ●	28656.6 ● 28656.4 ●	28657.6 ● 28657.4 ●



СИСТЕМА ВВОДУ ДЛЯ ПЛАСКИХ КАБЕЛІВ KDS-FB

Система вводу кабелів KDS-FB забезпечує максимальну гнучкість та економію часу при організації кабелів в електровізках, кранових установках та підйомній техніці. «Риб'яча шкіра» що механічно припасується до просунутих плоских кабелів завдяки ущільнювальним елементам, забезпечує оптимальне вирівнювання відхилень від допуску та ступінь захисту IP 66.



Розмір ДхВхГ, мм

Рамка

Можливі варіанти вставок:

KDS-DE 20 x 20

KDS-DE-FB1

KDS-DE-FB2

KDS-DE-FB3

KDS-DE-FB4

Приладдя

Інструмент

Шаблон для отворів

KDS-SR-FB1/A	KDS-SR-FB2/A	KDS-SR-FB2/B	KDS-SR-FB3/A	KDS-SR-FB3/B
73 x 39 x 18,5	98 x 39 x 18,5	98 x 39 x 18,5	120 x 39 x 18,5	120 x 39 x 18,5
28700.4	28701.4	28702.4	28703.4	28704.4
1 x				
1 x		1 x		1 x
	1 x			
			1 x	
KDS BW 1 28622.0	KDS BW 1 28622.0	KDS BW 1 28622.0	KDS BW 1 28622.0	KDS BW 1 28622.0
BL-VA KDS-FB1 28729.0	BL-VA KDS-FB2 28730.0	BL-VA KDS-FB2 28730.0	BL-VA KDS-FB3 28731.0	BL-VA KDS-FB3 28731.0

Розмір ДхВхГ, мм

Рамка

Можливі варіанти вставок:

KDS-DE 20 x 20

KDS-DE-FB1

KDS-DE-FB2

KDS-DE-FB3

KDS-DE-FB4

Приладдя

Інструмент

Шаблон для отворів

KDS-SR-FB3/C	KDS-SR-FB3/D	KDS-SR-FB4/A	KDS-SR-FB4/B
120 x 39 x 18,5	120 x 39 x 18,5	147 x 39 x 18,5	147 x 39 x 18,5
28705.4	28706.4	28707.4	28708.4
	2 x		2 x
2 x	1 x		
			1 x
		1 x	
KDS BW 1 28622.0	KDS BW 1 28622.0	KDS BW 1 28622.0	KDS BW 1 28622.0
BL-VA KDS-FB1 28729.0	BL-VA KDS-FB2 28730.0	BL-VA KDS-FB4 28732.0	BL-VA KDS-FB4 28732.0

Розмір ДхВхГ, мм

Рамка

Можливі варіанти вставок:

KDS-DE 20 x 20

KDS-DE-FB1

KDS-DE-FB2

KDS-DE-FB3

KDS-DE-FB4

Приладдя

Інструмент

Шаблон для отворів

KDS-SR-FB4/C	KDS-SR-FB4/D	KDS-SR-FB4/E	KDS-SR-FB4/F
147 x 39 x 18,5	147 x 39 x 18,5	147 x 39 x 18,5	147 x 39 x 18,5
28709.4	28710.4	28711.4	28712.4
1 x	3 x		5 x
2 x	1 x	1 x	
		1 x	
KDS BW 1 28622.0	KDS BW 1 28622.0	KDS BW 1 28622.0	KDS BW 1 28622.0
BL-VA KDS-FB4 28732.0	BL-VA KDS-FB4 28732.0	BL-VA KDS-FB4 28732.0	BL-VA KDS-FB4 28732.0

■ KDS-FB: ущільнювальні елементи

	KDS-DE-FB1/A GR	KDS-DE-FB1/B GR	KDS-DE-FB1/C GR	KDS-DE-FB1/D GR
				
Артикул	28713.6	28714.6	28715.6	28716.6
Для рамок:	KDS-DE-FB1/A	KDS-DE-FB1/B	KDS-DE-FB1/C	KDS-DE-FB1/D
Ущільнення отвору:		Висота 19 – 23 mm Ширина 5,5 – 6 mm	Висота 25 – 33 mm Ширина 5,5 – 6 mm	Висота 24 – 30 mm Ширина 8,5 – 9 mm
	KDS-DE-FB1/E GR	KDS-DE-FB1/F GR	KDS-DE-FB2/A GR	KDS-DE-FB2/B GR
				
Артикул	28717.6	28718.6	28719.6	28720.6
Для рамок:	KDS-DE-FB1/E	KDS-DE-FB1/F	KDS-DE-FB2/A	KDS-DE-FB2/B
Ущільнення отвору:	Висота 19 – 24 mm Ширина 6,5 – 4 mm	Висота 28 – 33 mm Ширина 9 – 9,5 mm		Висота 32,5 – 38 mm Ширина 5 – 5,5 mm
	KDS-DE-FB2/C GR	KDS-DE-FB2/D GR	KDS-DE-FB2/E GR	KDS-DE-FB2/F GR
				
Артикул	28721.6	28722.6	28723.6	28724.6
Для рамок:	KDS-DE-FB2/C	KDS-DE-FB2/D	KDS-DE-FB2/E	KDS-DE-FB2/F
Ущільнення отвору:	Висота 45 – 50,5 mm Ширина 6 – 6,5 mm	Висота 47 – 52 mm Ширина 6 – 6,5 mm	Висота 38 – 43 mm Ширина 12,5 – 13 mm	Висота 49 – 54 mm Ширина 5 – 6 mm
	KDS-DE-FB3/A GR	KDS-DE-FB3/B GR		
				
Артикул	28725.6	28726.6		
Для рамок:	KDS-DE-FB3/A	KDS-DE-FB3/B		
Ущільнення отвору:		Висота 72 – 77 mm Ширина 5 – 5,5 mm		

Більше інформації будь-ласка, дивіться в каталогах Conta-Clip або запитуйте в нашому офісі!