

Взрывозащищенные клеммы

Исполнение Ex

- Тип взрывозащиты EHe - "Повышенная безопасность"
- Для применения во взрывоопасных зонах 1 или 2
- В газовой или пылевоздушной атмосфере
- Соответствие стандарту EN 60079 и Директиве по взрывозащите 94/9/EG
- Винтовые и пружинные
- Проходные и заземляющие
- Прямого монтажа или на DIN-рейку
- Для проводников сечением от 0,08 мм² до 240 мм²



ВИНТОВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

■ Проходные

Тип	2	5
RK 1,5-4/15 Ex	1433.2	1433.5
RK 2,5 Ex	1426.2	1426.5
RK 2,5/35/N/2Q Ex	1580.2	1580.5
RK 2,5-4 Ex	1427.2	1427.5
RK 6-10 Ex	1430.2	1430.5
RK 16 Ex	1431.2	1431.5
RK 16/35/N Ex	1409.2	1409.5
RK 35 Ex	1432.2	1432.5
RK 35/35/N Ex	1471.2	1471.5
RK 50 Ex	1473.2	1473.5
RK 95 Ex	1476.2	1476.5
RK 150 Ex	1477.2	1477.5
RK 240 Ex	1485.2	1485.5

■ Заземляющие

Тип	2
SL 4/15 Ex	1404.2
SL 2,5/35 Ex	1435.2
SL 4/35 Ex	1437.2
SL 10/35 Ex	1439.2
SL 16/35 Ex	1441.2
SL 35/35 Ex	1443.2

■ Двухуровневые

Тип	2	5
RKD 2,5 Ex	1428.2	1428.5
RKD 4 Ex	1429.2	1429.5
RKDG 4 Ex	1496.2	1496.5

■ Прямого монтажа

Тип	2	5
BKA 2,5 Ex	1405.2	1405.5
BKA 4 Ex	1406.2	1406.5
BKA 10 Ex	1407.2	1407.5

ПРУЖИННЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

■ Проходные

Тип	2	5
ZSRK 2,5/2A/15 Ex	1700.2	1700.5
ZSRK 2,5/3A/15 Ex	1701.2	1701.5
ZSRK 2,5/2A Ex	1702.2	1702.5
ZSRK 2,5/3A Ex	1703.2	1703.5
ZRK 2,5/2A Ex	1704.2	1704.5
ZRK 2,5/3A Ex	1705.2	1705.5
ZRK 2,5/4A Ex	1706.2	1706.5
ZRK 4/2A Ex	1716.2	1716.5
ZRK 4/3A Ex	1717.2	1717.5
ZRK 4/4A Ex	1718.2	1718.5
ZRK 6/2A Ex	1719.2	1719.5
ZRK 10/2A Ex	1720.2	1720.5
ZRK 16/2A Ex	1721.2	1721.5

■ Заземляющие

Тип	2
ZSLN 2,5/2A/15 Ex	1709.2
ZSLN 2,5/3A/15 Ex	1710.2
ZSLN 2,5/2A Ex	1711.2
ZSLN 2,5/3A Ex	1712.2
ZLN 2,5/2A Ex	1713.2
ZLN 2,5/3A Ex	1714.2
ZLN 2,5/4A Ex	1715.2
ZLN 4/2A Ex	1722.2
ZLN 4/3A Ex	1723.2
ZLN 4/4A Ex	1724.2
ZLN 6/2A Ex	1725.2
ZLN 10/2A Ex	1726.2
ZLN 16/2A Ex	1727.2

■ Многоуровневые

Тип	2	5
ZRKD 2,5 Ex	1707.2	1707.5
ZSLD 2,5 Ex	1728.2	--
ZIKD 2,5 Ex	1708.2	1708.5