


Нажимные пружинные штепсельные клеммы D

Нажимная пружинная штепсельная клемма 1,5 мм²

Особенности:

- Для одножильных проводов
- Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2
- Диапазон температур от -20°C до +80°C
- Возможность рядной установки

D1.5/2

Штепсельная клемма 1,5 мм²
2 контакта

D1.5/3

Штепсельная клемма 1,5 мм²
3 контакта

D1.5/4

Штепсельная клемма 1,5 мм²
4 контакта

Вид соединения	Нажимная пружина		Нажимная пружина		Нажимная пружина	
Размеры (Д x Ш x В) мм	9,1 x 16,3 x 8,0		12,0 x 16,3 x 8,0		14,8 x 16,3 x 8,0	
Тип	Кол-во		Кол-во		Кол-во	
Тип/цвет	D1.5/2 LG		D1.5/3 LG		D1.5/4 LG	
Код заказа	3980.0 100		3981.0 100		3982.0 100	
Номинальные характеристики	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL
Номинальное напряжение В	450	450	450	450	450	450
Номинальный ток А (UL: AWG 16/18)	20	18/17	20	18/17	20	18/17
Характеристики соединения						
Одножильн. (жесткий) мм ² AWG	0,75 - 1,5 18 - 16		0,75 - 1,5 18 - 16		0,75 - 1,5 18 - 16	
Длина зачистки мм	10		10		10	
Число контактов	2		3		4	
Материал						
Материал изолир. корпуса	РА 6		РА 6		РА 6	
Диапазон температур	от -20°C до +80°C		от -20°C до +80°C		от -20°C до +80°C	
Класс воспламеняемости согл. UL 94	V2		V2		V2	
Токоведущая шина	медный сплав		медный сплав		медный сплав	
Нажимная пружина	сталь		сталь		сталь	

Нажимная пружинная штепсельная клемма 2,5 мм²

D2.5/2

Штепсельная клемма 2,5 мм²
2 контакта

D2.5/3

Штепсельная клемма 2,5 мм²
3 контакта

D2.5/4

Штепсельная клемма 2,5 мм²
4 контакта

Вид соединения	Нажимная пружина		Нажимная пружина		Нажимная пружина	
Размеры (Д x Ш x В) мм	10,7 x 17,5 x 9,0		14,4 x 17,5 x 9,0		18,0 x 17,5 x 9,0	
Тип	Кол-во		Кол-во		Кол-во	
Тип/цвет	D2.5/2 DG		D2.5/3 DG		D2.5/4 DG	
Код заказа	3985.4 100		3986.4 100		3987.4 100	
Номинальные характеристики	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL
Номинальное напряжение В	450	450	450	450	450	450
Номинальный ток А	25	30	25	30	25	30
Характеристики соединения						
Одножильн. (жесткий) мм ² AWG	1,0 - 2,5 14		1,0 - 2,5 14		1,0 - 2,5 14	
Длина зачистки мм	10		10		10	
Число контактов	2		3		4	
Материал						
Материал изолир. корпуса	РА 6		РА 6		РА 6	
Диапазон температур	от -20°C до +80°C		от -20°C до +80°C		от -20°C до +80°C	
Класс воспламеняемости согл. UL 94	V2		V2		V2	
Токоведущая шина	медный сплав		медный сплав		медный сплав	
Нажимная пружина	сталь		сталь		сталь	

Европейские клеммные колодки ЕКВ

Винтовая соединительная система



Варианты колодок **ЕКВ** могут использоваться для проводов с расчетным сечением от 1,5 до 10 мм² и имеют от 1 до 12 контактов. Между контактами находится крепежное отверстие, обеспечивающее надежный механический монтаж. Корпус клеммы изготовлен из высококачественного полиамида (PA 6.6 UL 94-V2).


Особенности:

- Корпус из полиамида 6.6 UL 94-V2
- Цвет: прозрачный/черный/белый
- Материал зажима: никелированная латунь
- Защита провода: нержавеющая пружинная сталь

Вид соединения


Размеры (Д x Ш x В) мм

ЕКВ 1,5/...DS




Европейская клемма 1,5 мм² с защитой провода

ЕКВ 1,5/...



Европейская клемма 1,5 мм² без защиты провода

ЕКВ 2,5/...DS



Европейская клемма 2,5 мм² с защитой провода

Винтовое соединение

95,4* x 18 x 14

Винтовое соединение

95,4* x 18 x 14

Винтовое соединение

117,5* x 20 x 17






Тип	Длина (мм) Кол-во			Длина (мм) Кол-во			Длина (мм) Кол-во		
Тип/цвет	ЕКВ 1,5/1 DS			ЕКВ 1,5/1			ЕКВ 2,5/2 DS		
Код заказа	1806.0	5,7	100	1964.0	5,7	100	1818.0	6,4	100
Тип/цвет	ЕКВ 1,5/2 DS			ЕКВ 1,5/2			ЕКВ 2,5/2 DS		
Код заказа	1807.0	13,9	100	1965.0	13,9	100	1819.0	16,5	100
Тип/цвет	ЕКВ 1,5/3 DS			ЕКВ 1,5/3			ЕКВ 2,5/3 DS		
Код заказа	1808.0	23,1	100	1966.0	23,1	100	1820.0	26,6	100
Тип/цвет	ЕКВ 1,5/4 DS			ЕКВ 1,5/4			ЕКВ 2,5/4 DS		
Код заказа	1809.0	30,3	100	1967.0	30,3	100	1821.0	36,7	100
Тип/цвет	ЕКВ 1,5/5 DS			ЕКВ 1,5/5			ЕКВ 2,5/5 DS		
Код заказа	1810.0	38,5	100	1968.0	38,5	100	1822.0	46,8	100
Тип/цвет	ЕКВ 1,5/6 DS			ЕКВ 1,5/6			ЕКВ 2,5/6 DS		
Код заказа	1811.0	46,7	100	1969.0	46,7	100	1823.0	56,9	100
Тип/цвет	ЕКВ 1,5/7 DS			ЕКВ 1,5/7			ЕКВ 2,5/7 DS		
Код заказа	1812.0	54,9	100	1970.0	54,9	100	1824.0	67	100
Тип/цвет	ЕКВ 1,5/8 DS			ЕКВ 1,5/8			ЕКВ 2,5/8 DS		
Код заказа	1813.0	63,1	100	1971.0	63,1	100	1825.0	77,1	100
Тип/цвет	ЕКВ 1,5/9 DS			ЕКВ 1,5/9			ЕКВ 2,5/9 DS		
Код заказа	1814.0	71,3	100	1972.0	71,3	100	1826.0	87,2	100
Тип/цвет	ЕКВ 1,5/10 DS			ЕКВ 1,5/10			ЕКВ 2,5/10 DS		
Код заказа	1815.0	79,5	100	1973.0	79,5	100	1827.0	97,3	100
Тип/цвет	ЕКВ 1,5/11 DS			ЕКВ 1,5/11			ЕКВ 2,5/11 DS		
Код заказа	1816.0	87,7	100	1974.0	87,7	100	1828.0	107,4	100
Тип/цвет	ЕКВ 1,5/12 DS			ЕКВ 1,5/12			ЕКВ 2,5/12 DS		
Код заказа	1817.0	95,4	100	1975.0	95,4	100	1829.0	117,5	100

Варианты цветов			
Номинальные характеристики	IEC		
Номинальное напряжение В	450		
Номинальный ток А	17,5		
Номинальное сечение мм ²	1,5		
Момент затяжки Нм винт	0,4 шлиц M2,6		
Характеристики соединения			
Одножильн. (жесткий) мм ² AWG	0,75 - 2,5		
Многожильн. мм ²	0,75 - 1,5		
Многожильн. (с АДН согл. DIN 46 228/1) мм ²	0,5 - 1,5		

Материал изолир. корпуса			
Материал изолир. корпуса	PA 6.6		
Класс воспламеняемости согл. UL 94	V2		
Диапазон температур	от -40°C до +100°C		

Принадлежности	Стр. Кол-во			Стр. Кол-во			Стр. Кол-во		
Отвертка SDB	SDB 0,6x3,5			SDB 0,6x3,5			SDB 0,6x3,5		
Код заказа	1086.0	422	1	1086.0	422	1	1086.0	422	1

*= Здесь указана длина исполнения с 12 контактами, другие значения длины в зависимости от числа контактов см. рядом с кодами заказа

EKB 2,5/...	EKB 4/...DS	EKB 4/...	EKB 10/...DS	EKB 10/...
				
				
Европейская клемма 2,5 мм ² без защиты провода	Европейская клемма 4 мм ² с защитой провода	Европейская клемма 4 мм ² без защиты провода	Европейская клемма 10 мм ² с защитой провода	Европейская клемма 10 мм ² без защиты провода

Винтовое соединение	Винтовое соединение	Винтовое соединение	Винтовое соединение	Винтовое соединение
117,5* x 20 x 17	135,7* x 23 x 19	135,7* x 23 x 19	174* x 28 x 22	174* x 28 x 22





Длина (мм) Кол-во	Длина (мм) Кол-во	Длина (мм) Кол-во	Длина (мм) Кол-во	Длина (мм) Кол-во
EKB 2,5/1 1976.0 6,4 100	EKB 4/1 DS 1830.0 8,1 100	EKB 4/1 1988.0 8,1 100	EKB 10/1 DS 1842.0 12,3 100	EKB 10/1 1750.0 12,3 100
EKB 2,5/2 1977.0 16,5 100	EKB 4/2 DS 1831.0 19,7 100	EKB 4/2 1989.0 19,7 100	EKB 10/2 DS 1843.0 27 100	EKB 10/2 1751.0 27 100
EKB 2,5/3 1978.0 26,6 100	EKB 4/3 DS 1832.0 31,3 100	EKB 4/3 1990.0 31,3 100	EKB 10/3 DS 1844.0 41,7 100	EKB 10/3 1752.0 41,7 100
EKB 2,5/4 1979.0 36,7 100	EKB 4/4 DS 1833.0 42,9 100	EKB 4/4 1991.0 42,9 100	EKB 10/4 DS 1845.0 56,4 100	EKB 10/4 1753.0 56,4 100
EKB 2,5/5 1980.0 46,8 100	EKB 4/5 DS 1834.0 54,5 100	EKB 4/5 1992.0 54,5 100	EKB 10/5 DS 1846.0 71,1 100	EKB 10/5 1754.0 71,1 100
EKB 2,5/6 1981.0 56,9 100	EKB 4/6 DS 1835.0 66,1 100	EKB 4/6 1993.0 66,1 100	EKB 10/6 DS 1847.0 85,5 100	EKB 10/6 1755.0 85,5 100
EKB 2,5/7 1982.0 67 100	EKB 4/7 DS 1836.0 77,7 100	EKB 4/7 1994.0 77,7 100	EKB 10/7 DS 1848.0 100,5 100	EKB 10/7 1756.0 100,5 100
EKB 2,5/8 1983.0 77,1 100	EKB 4/8 DS 1837.0 89,3 100	EKB 4/8 1995.0 89,3 100	EKB 10/8 DS 1849.0 115,2 100	EKB 10/8 1757.0 115,2 100
EKB 2,5/9 1984.0 87,2 100	EKB 4/9 DS 1838.0 100,9 100	EKB 4/9 1996.0 100,9 100	EKB 10/9 DS 1850.0 129,9 100	EKB 10/9 1758.0 129,9 100
EKB 2,5/10 1985.0 97,3 100	EKB 4/10 DS 1839.0 112,5 100	EKB 4/10 1997.0 112,5 100	EKB 10/10 DS 1851.0 144,6 100	EKB 10/10 1759.0 144,6 100
EKB 2,5/11 1986.0 107,4 100	EKB 4/11 DS 1840.0 124,1 100	EKB 4/11 1998.0 124,1 100	EKB 10/11 DS 1852.0 159,3 100	EKB 10/11 1760.0 159,3 100
EKB 2,5/12 1987.0 117,5 100	EKB 4/12 DS 1841.0 135,7 100	EKB 4/12 1999.0 135,7 100	EKB 10/12 DS 1853.0 174 100	EKB 10/12 1761.0 174 100

IEC	IEC	IEC	IEC	IEC
450	450	450	450	450
24	32	32	57	57
2,5	4	4	10	10
0,5 шлиц M3	0,8 шлиц M3,5	0,8 шлиц M3,5	1,2 шлиц M 4	1,2 шлиц M 4
1,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 6	2,5 - 16	2,5 - 16
1,5 - 2,5	1,5 - 4	1,5 - 4	2,5 - 10	2,5 - 10
0,75 - 2,5	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 10	1,5 - 10

PA 6.6	PA 6.6	PA 6.6	PA 6.6	PA 6.6
V2	V2	V2	V2	V2
от -40°C до +100°C	от -40°C до +100°C	от -40°C до +100°C	от -40°C до +100°C	от -40°C до +100°C





Стр. Кол-во	Стр. Кол-во	Стр. Кол-во	Стр. Кол-во	Стр. Кол-во
SDB 0,6x3,5 1086.0 422 1	SDB 0,6x3,5 1086.0 422 1	SDB 0,8x4,0 1087.0 422 1	SDB 0,8x4,0 1087.0 422 1	SDB 0,8x4,0 1087.0 422 1

Европейские клеммные колодки с опорой EKBF

Винтовая соединительная система		EKBF 2,5/...DS	EKBF 2,5/...	EKBF 4/...DS
 Варианты колодок EKBF и EKBBS могут использоваться для проводов с расчетным сечением от 2,5 до 4,0 мм² и имеют от 1 до 12 контактов. Между контактами находится крепежное отверстие, обеспечивающее надежный механический монтаж. EKBF: корпус имеет поднятую на 8 мм цокольную опору, увеличивающую путь утечки между опорной поверхностью и местом зажима провода. Благодаря этому данные клеммы могут использоваться для бытовой техники и осветительных приборов без применения изолирующих подкладок (VDE 0700/0711). Цвет: прозрачный/белый		  Европейская клемма 2,5 мм² с опорой и защитой провода	  Европейская клемма 2,5 мм² с опорой без защиты провода	  Европейская клемма 4 мм² с опорой и защитой провода
Вид соединения		Винтовое соединение	Винтовое соединение	Винтовое соединение
Размеры (Д x Ш x В) мм		117,5* x 20 x 17	117,5* x 20 x 17	136,7* x 23 x 19
Тип	Длина (мм) Кол-во	Длина (мм) Кол-во	Длина (мм) Кол-во	Длина (мм) Кол-во
Тип/цвет	EKBF 2,5/1 DS	EKBF 2,5/1	EKBF 4/1 DS	
Код заказа	1854.0 6,4 100	1762.0 6,4 100	1866.0 8,1 100	
Тип/цвет	EKBF 2,5/2 DS	EKBF 2,5/2	EKBF 4/2 DS	
Код заказа	1855.0 16,5 100	1763.0 16,5 100	1867.0 19,7 100	
Тип/цвет	EKBF 2,5/3 DS	EKBF 2,5/3	EKBF 4/3 DS	
Код заказа	1856.0 26,6 100	1764.0 26,6 100	1868.0 31,3 100	
Тип/цвет	EKBF 2,5/4 DS	EKBF 2,5/4	EKBF 4/4 DS	
Код заказа	1857.0 36,7 100	1765.0 36,7 100	1869.0 42,9 100	
Тип/цвет	EKBF 2,5/5 DS	EKBF 2,5/5	EKBF 4/5 DS	
Код заказа	1858.0 46,8 100	1766.0 46,8 100	1870.0 54,5 100	
Тип/цвет	EKBF 2,5/6 DS	EKBF 2,5/6	EKBF 4/6 DS	
Код заказа	1859.0 56,9 100	1767.0 56,9 100	1871.0 66,1 100	
Тип/цвет	EKBF 2,5/7 DS	EKBF 2,5/7	EKBF 4/7 DS	
Код заказа	1860.0 67 100	1768.0 67 100	1872.0 77,7 100	
Тип/цвет	EKBF 2,5/8 DS	EKBF 2,5/8	EKBF 4/8 DS	
Код заказа	1861.0 77,1 100	1769.0 77,1 100	1873.0 89,3 100	
Тип/цвет	EKBF 2,5/9 DS	EKBF 2,5/9	EKBF 4/9 DS	
Код заказа	1862.0 87,5 100	1770.0 87,5 100	1874.0 100,9 100	
Тип/цвет	EKBF 2,5/10 DS	EKBF 2,5/10	EKBF 4/10 DS	
Код заказа	1863.0 97,3 100	1771.0 97,3 100	1875.0 112,5 100	
Тип/цвет	EKBF 2,5/11 DS	EKBF 2,5/11	EKBF 4/11 DS	
Код заказа	1864.0 107,4 100	1772.0 107,4 100	1876.0 124,1 100	
Тип/цвет	EKBF 2,5/12 DS	EKBF 2,5/12	EKBF 4/12 DS	
Код заказа	1865.0 117,5 100	1773.0 117,5 100	1877.0 135,7 100	
Номинальные характеристики		IEC	IEC	IEC
Номинальное напряжение В		450	450	450
Номинальный ток А		24	24	32
Номинальное сечение мм ²		2,5	2,5	4
Момент затяжки Нм винт		0,5 шлиц М3	0,5 шлиц М3	0,8 шлиц М3,5
Характеристики соединения				
Одножильн. (жесткий) мм ² AWG		1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 6
Многожильн. мм ²		1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 4
Многожильн. (с АДН согл. DIN 46 228/1) мм ²		0,75 - 2,5	0,75 - 2,5	1,5 - 4
Материал изолир. корпуса				
Материал изолир. корпуса		PA 6.6	PA 6.6	PA 6.6
Класс воспламеняемости согл. UL 94		V2	V2	V2
Диапазон температур		от -40°C до +100°C	от -40°C до +100°C	от -40°C до +100°C
Принадлежности		Стр. Кол-во	Стр. Кол-во	Стр. Кол-во
Отвертка SDB		SDB 0,6x3,5	SDB 0,6x3,5	SDB 0,6x3,5
Код заказа		1086.0 422 1	1086.0 422 1	1086.0 422 1

*= Здесь указана длина исполнения с 12 контактами, другие значения длины в зависимости от числа контактов см. рядом с кодами заказа

Штекерные клеммы с горизонтальным штекером EKBBS

EKBF 4/...	Винтовая соединительная	EKBBS 1,5/...	EKBBS 2,5/...DS	EKBBS 4/...
	Штекеры и гнезда поставляются в виде комплекта. EKBBS: в данном случае речь идет о клеммных гнездах и штекерах, которые являются идеальным выбором в случае необходимости простого вставного отсоединения и подсоединения электрических цепей. При этом всегда учитывается быстрота, надежность и однозначность соединения.			
				
Европейская клемма 4 мм ² с опорой без защиты провода		Штекерные клеммы 1,5 мм ² без защиты провода, прозрачн.	Штекерные клеммы 2,5 мм ² без защиты провода, прозрачн.	Штекерные клеммы 4,0 мм ² без защиты провода, прозрачн.

Винтовое соединение	Вид соединения	Винтовое соединение	Винтовое соединение	Винтовое соединение
136,7* x 23 x 19	Размеры (Д x Ш x В) мм	95,4* x 18 x 14	117,5* x 20 x 17	135,7* x 23 x 19

Длина (мм) Кол-во	Тип	Длина (мм) Кол-во	Длина (мм) Кол-во	Длина (мм) Кол-во
EKBF 4/1 1774.0 8,1 100	Тип/цвет Код заказа	EKBBS 1,5/1 17050.0 5,7 100	EKBBS 2,5/1 17062.0 6,4 100	EKBBS 4/1 17074.0 8,1 100
EKBF 4/2 1775.0 19,7 100	Тип/цвет Код заказа	EKBBS 1,5/2 17051.0 13,9 100	EKBBS 2,5/2 17063.0 16,5 100	EKBBS 4/2 17075.0 19,7 100
EKBF 4/3 1776.0 31,3 100	Тип/цвет Код заказа	EKBBS 1,5/3 17052.0 22,1 100	EKBBS 2,5/3 17064.0 26,6 100	EKBBS 4/3 17076.0 31,3 100
EKBF 4/4 1777.0 42,9 100	Тип/цвет Код заказа	EKBBS 1,5/4 17053.0 30,3 100	EKBBS 2,5/4 17065.0 36,7 100	EKBBS 4/4 17077.0 42,9 100
EKBF 4/5 1778.0 54,5 100	Тип/цвет Код заказа	EKBBS 1,5/5 17054.0 38,5 100	EKBBS 2,5/5 17066.0 46,8 100	EKBBS 4/5 17078.0 54,5 100
EKBF 4/6 1779.0 66,1 100	Тип/цвет Код заказа	EKBBS 1,5/6 17055.0 46,7 100	EKBBS 2,5/6 17067.0 56,9 100	EKBBS 4/6 17079.0 66,1 100
EKBF 4/7 1780.0 77,7 100	Тип/цвет Код заказа	EKBBS 1,5/7 17056.0 54,9 100	EKBBS 2,5/7 17068.0 67 100	EKBBS 4/7 17080.0 77,7 100
EKBF 4/8 1781.0 89,3 100	Тип/цвет Код заказа	EKBBS 1,5/8 17057.0 63,1 100	EKBBS 2,5/8 17069.0 77,1 100	EKBBS 4/8 17081.0 89,3 100
EKBF 4/9 1782.0 100,9 100	Тип/цвет Код заказа	EKBBS 1,5/9 17058.0 71,3 100	EKBBS 2,5/9 17070.0 87,2 100	EKBBS 4/9 17082.0 100,9 100
EKBF 4/10 1783.0 112,5 100	Тип/цвет Код заказа	EKBBS 1,5/10 17059.0 79,5 100	EKBBS 2,5/10 17071.0 97,3 100	EKBBS 4/10 17083.0 112,5 100
EKBF 4/11 1784.0 124,1 100	Тип/цвет Код заказа	EKBBS 1,5/11 17060.0 87,7 100	EKBBS 2,5/11 17072.0 167,4 100	EKBBS 4/11 17084.0 124,1 100
EKBF 4/12 1785.0 135,7 100	Тип/цвет Код заказа	EKBBS 1,5/12 17061.0 95,4 100	EKBBS 2,5/12 17073.0 117,5 100	EKBBS 4/12 17085.0 135,7 100

IEC	Номинальные характеристики	IEC	IEC	IEC
450	Номинальное напряжение В	450	450	450
32	Номинальный ток А	17,5	24	32
4	Номинальное сечение мм ²	1,5	2,5	4
0,8 шлиц М3,5	Момент затяжки Нм винт	0,4 шлиц М2,6	0,5 шлиц М3	0,8 шлиц М3,5
1,5 - 6	Характеристики соединения	0,75 - 2,5	1,5 - 4	1,5 - 6
1,5 - 4	Одножильн. (жесткий) мм ²	0,75 - 1,5	1,5 - 2,5	1,5 - 4
1,5 - 4	Многожильн. мм ²	0,5 - 1,5	0,75 - 2,5	1,5 - 4
	Многожильн. (с АДН согл. DIN 46 228/1) мм ²			

Материал изолир. корпуса	Материал изолир. корпуса	Материал изолир. корпуса	Материал изолир. корпуса	Материал изолир. корпуса
PA 6.6	Материал изолир. корпуса	PA 6.6	PA 6.6	PA 6.6
V2	Класс воспламеняемости согл. UL 94	V2	V2	V2
от -40°C до +100°C	Диапазон температур	от -40°C до +100°C	от -40°C до +100°C	от -40°C до +100°C

Стр. Кол-во	Принадлежности	Стр. Кол-во	Стр. Кол-во	Стр. Кол-во
SDB 0,6x3,5 1086.0 422 1	Отвертка SDB Код заказа	SDB 0,6x3,5 1086.0 422 1	SDB 0,6x3,5 1086.0 422 1	SDB 0,6x3,5 1086.0 422 1

Керамические клеммные блоки ККВ

Керамические клеммные блоки ККВ



Керамические клеммы применяются там, где необходима очень высокая термостойкость. Помимо жаропрочности важными особенностями являются отсутствие коррозии, негорючесть и химическая устойчивость. Постоянная температура при эксплуатации составляет макс. 350°C. Представленные варианты используются для соединений с расчетным сечением 2,5 - 10 мм² и могут иметь 2 и 3 контакта. Между контактами находится крепежное отверстие, обеспечивающее надежный механический монтаж. Корпус клеммы имеет белый цвет и изготовлен из качественного фарфора (глазурованного).


Особенности:

- Материал: фарфор KER DIN 40685, глазурь.
- Цвет: белый
- Материал зажима: никелированная латунь
- Винт: гальванически оцинкованная сталь с пассивированием BU

Вид соединения


Размеры (Д x Ш x В) мм, 2 конт. | 3 конт.

ККВ 2,5/...




Клеммный блок 2,5 мм²,
керам., без защиты
провода

ККВ 4/...



Клеммный блок 4 мм²,
керам., без защиты
провода

ККВ 10/...



Клеммный блок 10 мм²,
керам., без защиты
провода

Винтовое соединение

20 x 18 x 15 x | 33 x 18 x 15

Винтовое соединение

24 x 22 x 20 | 39 x 23 x 20

Винтовое соединение

34 x 30 x 23 | 50 x 30 x 23

Тип	Длина (мм) Кол-во		Длина (мм) Кол-во		Длина (мм) Кол-во	
Тип/цвет	ККВ 2,5/2 WH		ККВ 4/2 WH		ККВ 10/2 WH	
Код заказа	1800.7	20 100	1802.7	24 100	1804.7	34 50
Тип/цвет	ККВ 2,5/3 WH		ККВ 4/3 WH		ККВ 10/3 WH	
Код заказа	1801.7	33 100	1803.7	39 50	1805.7	52 40
Тип/цвет						
Код заказа						
Тип/цвет						
Код заказа						
Тип/цвет						
Код заказа						
Тип/цвет						
Код заказа						
Тип/цвет						
Код заказа						
Тип/цвет						
Код заказа						
Тип/цвет						
Код заказа						
Номинальные характеристики	IEC		IEC		IEC	
Номинальное напряжение В	450		450		450	
Номинальный ток А	24		32		57	
Номинальное сечение мм²	2,5		4		10	
Момент затяжки Нм винт	0,5 шлиц М3		0,8 шлиц М3,5		1,2 шлиц М 4	
Характеристики соединения						
Одножильн. (жесткий) мм²	1,5 - 4		1,5 - 6		2,5 - 16	
Многожильн. мм²	1,5 - 2,5		1,5 - 4		2,5 - 10	
Многожильн. (с ADH согл. DIN 46 228/1) мм²	0,75 - 2,5		0,75 - 4		1,5 - 10	
Материал изолир. корпуса						
Материал изолир. корпуса	глазуров. фарфор		глазуров. фарфор		глазуров. фарфор	
Класс воспламеняемости согл. UL 94	-		-		-	
Диапазон температур	от -40°C до +350°C		от -40°C до +350°C		от -40°C до +350°C	
Принадлежности	Стр. Кол-во		Стр. Кол-во		Стр. Кол-во	
Отвертка SDB	SDB 0,6x3,5		SDB 0,6x3,5		SDB 0,8x4,0	
Код заказа	1086.0	422 1	1086.0	422 1	1087.0	422 1