


Принадлежности и аксессуары для построения клеммных рядов

■ Монтажные шины TS (DIN-рейки)

- шириной 15 мм (TS 15), 32 мм (TS 32) или 35 мм (TS 35)
- профиль Ω-образный (TS 35, TS 15) или С-образный (TS 32)
- стальные, алюминиевые или пластиковые (ПВХ)
- монтаж на поверхность или на держатели - наклонные (исполнение TSTW) или прямые (исполнение TST)

	TS 35 x 7,5						TS 35 x 15			
										
										
Артикул	2026.0	2094.0	2704.0	4562.0	4563.0	2710.0	2027.0	2095.0	4566.0	4561.0
Перфорация	-	5,2x18	6,2x18	-	5,2x18	-	-	5,2x18	6,2x18	-
Материал	Сталь	Сталь	Сталь	Оцинк.ст.	Оцинк.ст.	Алюминий	Сталь	Сталь	Сталь	Оцинк.ст.

	TS 35 x 15				TS 32		TS 15			
										
										
Артикул	4564.0	2038.0	2039.0	2372.0	2025.0	2093.0	2091.0	2092.0	2711.0	2378.0
Перфорация	5,2x18	-	5,2x18	-	-	5,2x18	-	4,2x12	-	4,2x12
Материал	Оцинк.ст.	Сталь	Сталь	ПВХ	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Алюминий	Алюминий

■ Кронштейны стальные для крепления рейки TSTW/TST

	TSTW/M6	TSTW/M5	TSTW/F/M6	TSTW/F/M5	TST/M6	TST/M5
						
Артикул	2303.0	2414.0	2563.0	2564.0	2737.0	2736.0
Высота, мм	48	48	32	32	20	20
Винт	BS M6x12/15 2304.0	BS M5x8/15 2304.0	BS M6x12/15 2304.0	BS M5x8/15 2304.0	BS M6x12/15 2304.0	BS M5x8/15 2304.0

■ Фиксаторы

- для исключения перемещения клемм по DIN-рейке и фиксации их в необходимом положении
- монтаж на 15, 32 и 35 мм DIN-рейку
- винтовое (исполнение ES) крепление или защелкиванием (исполнение ZES)
- пластиковые или стальные (исполнение HEZ)

Для реек	TS 35						
	ES 35	ES 35/2/K	ES 35/K/ST	ES 32/35	HES 35 ST	ZES 35	ZES 35/2
							
Артикул	2005.2	2826.2	2828.2	1424.2	2761.0	3748.2	3811.2
ДхШхВ, мм	46x7,5x32	50x8x47	50x9,5x44	52x9,5x47	49x11x69	59x6x39	49x5x34
Прижим	Винт	Винт	Винт	Винт	Винт	Пружина	Пружина

Для реек	TS 32					TS 15	
	ES 32	ES 32/2/K	ES 32/2K/ST	ES 32/35	HES 32 ST	ES 15	ZES 15
							
Артикул	2004.2	2825.2	2827.2	1424.2	2760.0	2074.0	3812.0
ДхШхВ, мм	27x7,5x44	48x8x49	50x9,5x44	52x9,5x47	49x11x69	26x7,5x22	27x5x24
Прижим	Винт	Винт	Винт	Винт	Винт	Винт	Пружина

Держатели маркировки

- для маркировки группы клемм или устройств на DIN-рейке
 - установка на клеммы, фиксаторы или DIN-рейку (исполнение GT)
 - для винтовых (исполнение SchT) или пружинных (исполнение ZSchT) клемм
- Фиксированные или поворотные
 - Короткие или длинные
 - С расположением DIN-рейки или поперек
 - Установка маркировки различных типов

	SchT 4/8	SchT 6/12	SchT 7	ZSchT 1	ZSchT 2	ZSchT 3	ZSchT 4	ZSchT 5
Артикул	2528.0	2529.0	2504.0 корот. 2361.0 длинн.	3773.0	3774.0	3775.0	3776.0	3777.0
Тип	Поворотный							
Для клемм/фиксаторов	Для всех винтовых ≥ 5мм			Для всех пружинных ≥ 5мм		ES ... ZES 35	ES ... ZES 35	ES../2/K ES../K/ST ZES 35

	SchT 12	SchT 2	SchT 9	SchT 10	SchT 11	ZSchT 6	GT 1	GT 2
Артикул	2531.0	2888.0	3749.0	3809.0	2530.0	3807.0	3783.0	3784.0
Тип	Фиксированный							
Для клемм/фиксаторов	RK2,5-4 RK6-10	ES../2/K ES../K/ST	ES../2/K ES../K/ST	ES../K/ST	ES../2/K ES../K/ST ZES 35/2	ES../2/K ES../K/ST ZES 35	--	--

Корпус для защиты рядных клемм

- для простой и быстрой защиты рядных клемм, электронных преобразователей и др. компонентов с монтажом на DIN-рейку от несанкционированного вмешательства

НОВОЕ

RK-Safe-Box TS 35/100

17690.4

- Быстрая и комфортная установка на 35 мм DIN-рейку
- Прочная посадка на DIN-рейке
- Отсутствие возможности снятия с DIN-рейки в смонтированном состоянии
- Возможность тройного пломбирования
- Прозрачная крышка
- Материал корпуса: полиамид 6.6 UL 94-V0
- Материал крышки: поликарбонат UL 94-V2

Описание



- Стенки корпуса плотно прилегают к монтажной плоскости, полностью окружая защищаемый компонент
- Ввод проводников производится через отверстия. При закрытом корпусе доступ к ним исключен
- При снятой крышке, раздвижной механизм позволяет увеличить внутренний размер корпуса на 16 мм для комфортного проведения сервисных работ

Плавкие предохранители SI

- метрические 5x20 мм или дюймовые 6,3 x 32 мм
- инерционные или бустродействующие
- стеклянные или керамические
- номинальный ток от 0,032 до 10,00 А

 Слаботочные плавкие предохранители 5x20мм, 250 В, инерционные						 Слаботочные плавкие предохранители 5x20мм, 250 В, быстродействующие						 Слаботочные плавкие предохранители 6,3 x 32мм, 250В/ 400В/ 500В, инерционные						 Слаботочные плавкие предохранители 6,3 x 32 мм, 250В/ 400В/ 500В, быстродействующие							
		0,032-0,1		0,125-10				0,032-0,1		0,125-10				0,032-0,1		0,125-10				0,032-0,1		0,125-10			
1,5*In	мин.	1ч	1ч	мин.	1ч	1ч	мин.	1ч	1ч	мин.	1ч	1ч	мин.	1ч	1ч	мин.	1ч	1ч	мин.	1ч	1ч	мин.	1ч		
2,1*In	макс.	2мин	2мин	макс.	30мин	30мин	макс.	30мин	30мин	макс.	30мин	30мин	макс.	30мин	30мин	макс.	30мин	30мин	макс.	30мин	30мин	макс.	30мин		
2,75*In	мин.	200мс	600мс	мин.	10мс	50мс	мин.	400мс	400мс	мин.	20мс	100мс	мин.	1,5с	5с	мин.	20мс	100мс	мин.	1,5с	5с	мин.	20мс		
	макс.	10с	10с	макс.	500мс	2с	макс.	80с	80с	макс.	1,5с	5с	макс.	400мс	1с	макс.	20мс	100мс	макс.	1,5с	5с	макс.	20мс		
4*In	мин.	40мс	150мс	мин.	3мс	10мс	мин.	95мс	150мс	мин.	8мс	20мс	мин.	400мс	1с	мин.	8мс	20мс	мин.	400мс	1с	мин.	8мс		
	макс.	3с	3с	макс.	100мс	300мс	макс.	5с	5с	макс.	400мс	1с	макс.	400мс	1с	макс.	400мс	1с	макс.	400мс	1с	макс.	400мс		
10*In	мин.	10мс	20мс	мин.	-	-	мин.	10мс	20мс	мин.	-	-	мин.	10мс	20мс	мин.	-	-	мин.	10мс	20мс	мин.	-		
	макс.	300мс	300мс	макс.	300мс	300мс	макс.	300мс	300мс	макс.	300мс	300мс	макс.	300мс	300мс	макс.	300мс	300мс	макс.	300мс	300мс	макс.	300мс		
Номин. ток А	Артикул	Ном. разр. способн. А С	Пад. напряж. мВ	Мощ. потерь Вт	Интеграл плавл. А2s	Артикул	Ном. разр. способн. А С	Пад. напряж. мВ	Мощ. потерь Вт	Интеграл плавл. А2s	Артикул	Ном. разр. способн. А С	Пад. напряж. мВ	Мощ. потерь Вт	Интеграл плавл. А2s	Артикул	Ном. разр. способн. А С	Пад. напряж. мВ	Мощ. потерь Вт	Интеграл плавл. А2s	Артикул	Ном. разр. способн. А С	Пад. напряж. мВ	Мощ. потерь Вт	Интеграл плавл. А2s
0,032	2912.0	35 'L'	3000	0,2	0,01	2891.0	35 'L'	10000	0,8	0,0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,040	2913.0	35 'L'	2000	0,2	0,2	2892.0	35 'L'	8000	0,8	0,0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,050	2914.0	35 'L'	1500	0,2	0,035	2893.0	35 'L'	3500	0,4	0,0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,063	2915.0	35 'L'	1000	0,2	0,05	2894.0	35 'L'	3500	0,5	0,0007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,080	2916.0	35 'L'	800	0,2	0,12	2895.0	35 'L'	2500	0,5	0,0017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,100	2917.0	35 'L'	700	0,3	0,16	2896.0	35 'L'	2200	0,6	0,0022	4950.0	-	3600	1,3	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,125	2918.0	35 'L'	600	0,3	0,24	2897.0	35 'L'	350	0,2	0,01	4951.0	-	3400	1,4	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,160	2919.0	35 'L'	600	0,3	0,4	2898.0	35 'L'	310	0,2	0,02	4952.0	-	3000	1,5	0,12	4971	-	7000	2,5	0,0015	-	-	-	-	
0,200	2920.0	35 'L'	500	0,3	0,7	2899.0	35 'L'	290	0,2	0,037	4953.0	-	2500	1,6	0,2	4972	-	6500	2,9	0,0035	-	-	-	-	
0,250	2921.0	35 'L'	400	0,2	1,4	2900.0	35 'L'	280	0,3	0,073	4954.0	-	2000	1,7	0,35	4973	-	6000	3,4	0,0085	-	-	-	-	
0,315	2922.0	35 'L'	140	0,2	0,35	2901.0	35 'L'	230	0,3	0,16	4955.0	-	1800	1,8	0,5	4974	-	1000	0,9	0,036	-	-	-	-	
0,400	2923.0	35 'L'	130	0,2	0,49	2902.0	35 'L'	200	0,3	0,31	4956.0	-	1600	2	0,8	4975	-	900	1	0,07	-	-	-	-	
0,500	2924.0	35 'L'	120	0,2	0,9	2903.0	35 'L'	160	0,3	0,16	4957.0	-	450	0,6	0,35	4976	-	800	1,1	0,19	-	-	-	-	
0,630	2925.0	35 'L'	110	0,2	1,4	2904.0	35 'L'	140	0,3	0,39	4958.0	-	400	0,7	0,49	4977	-	700	1,3	0,35	-	-	-	-	
0,800	2926.0	35 'L'	100	0,3	3,2	2905.0	35 'L'	130	0,4	0,8	4959.0	-	350	0,8	0,9	4978	-	600	1,4	0,49	-	-	-	-	
1,00	2927.0	35 'L'	90	0,3	6,5	2406.0	35 'L'	130	0,5	1,5	4960.0	-	350	0,9	1,4	4979	-	400	1,2	0,4	-	-	-	-	
1,25	2928.0	35 'L'	80	0,3	5	2906.0	35 'L'	120	0,6	2	4961.0	-	300	1	3,2	4980	-	300	1,3	0,8	-	-	-	-	
1,60	2929.0	35 'L'	80	4	10	2907.0	35 'L'	120	0,7	4,1	4962.0	-	200	1,1	5,2	4981	-	300	1,4	1,5	-	-	-	-	
2,00	2930.0	35 'L'	80	0,5	20	2407.0	35 'L'	120	0,8	6,2	4963.0	-	180	1,2	10	4982	-	280	1,6	2,5	-	-	-	-	
2,50	2931.0	35 'L'	80	0,6	26	2908.0	35 'L'	120	1	11	4964.0	-	160	1,3	19	4983	-	260	1,8	5	-	-	-	-	
3,15	2932.0	35 'L'	80	0,6	44	2909.0	35 'L'	120	1,2	20	4965.0	-	150	1,4	37	4984	-	240	2,3	9	-	-	-	-	
4,00	2933.0	40 'L'	80	0,8	72	2408.0	40 'L'	100	1,4	25	4966.0	-	140	1,5	68	4985	-	220	2,6	18	-	-	-	-	
5,00	2934.0	50 'L'	80	1,2	130	2938.0	50 'L'	100	1,7	42	4967.0	-	135	2,2	80	4986	-	190	2,9	40	-	-	-	-	
6,30	2935.0	63 'L'	70	1,3	230	2409.0	63 'L'	100	2	79	4968.0	-	110	2,2	215	4987	-	170	3,2	80	-	-	-	-	
8,00	2936.0	80 'L'	70	1,8	240	2910.0	80 'L'	100	2,2	125	4969.0	-	110	2,6	370	4988	-	160	3,7	150	-	-	-	-	
10,00	2937.0	100 'L'	70	2,4	380	2911.0	100 'L'	100	2,4	220	4970.0	-	100	3	620	4989	-	150	4	240	-	-	-	-	