












Ausiliari di Comando e Segnalazione SM2 Ø22

Manual Pilot Device SM2 Ø22



Elementi di contatto
Contact elements



8

Flangia di connessione / Connection flange

● 020G

10

1 NO Aperto / Open

● 020E10

1 NO Chiusura anticipata / Advanced closing

■ 020E10A

1 NO Contatti dorati e viti terminali inox
Golden contacts and stainless
steel terminal screws



■ 020E10Au⁽¹⁾

10

1 NC Chiuso / Closed

● 020E01

1 NC Apertura ritardata / Delayed opening

■ 020E01R

1 NC Contatti dorati e viti terminali inox
Golden contacts and stainless
steel terminal screws



■ 020E01Au⁽¹⁾

19

1 NO Aperto / Open

■ 020GE10

19

1 NC Chiuso / Closed

■ 020GE01

29

1 NO Aperto / Open

■ 020GE11

1 NC Chiuso / Closed

29

1 NO Aperto / Open

■ 020GE20

1 NO Aperto / Open

29


1 NC Chiuso / Closed

■ 020GE02

1 NC Chiuso / Closed


30

020GE01S



40

020GE02S



(1) Idoneo per ambienti con fenomeni di corrosione.
Suitable for environments with high corrosion