





Abox 025

78 x 78 x 27 мм



Опис: Abox	Артикул
IP54 IP65 2,5²	Діапазон ущільн. кабелю: 2-16 мм

З метричними вводами, що вибиваються
Укомплектовані: ввідними патрубками з IP 54 та пробками для герметизації та ізоляції кріплень. Для досягнення IP 65, використовуйте вводи з IP 65 або вище

Abox m 025-L Сіра, без клем	<i>Новинка</i>	807 907 01
Abox m 025-2,5² Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол., 2,5 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	<i>Новинка</i>	807 407 01
Abox m 025 SB-L Сіра з червоною кришкою, без клем	<i>Новинка</i>	807 707 01

Із зовнішніми вушками:

Abox m 025 AB-L Сіра, без клем	<i>Новинка</i>	808 907 01
Abox m 025 AB-2,5² Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол., 2,5 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	<i>Новинка</i>	808 407 01

IP65 Із мембранними попередньовстановленими вводами. Укомплектовані: пробками для герметизації та ізоляції кріплень


Abox 025 - L Сіра, без клем	802 907 01
Abox 025-2,5² Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол., 2,5 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	802 407 01
Abox 025-L/w Біла, без клем	802 607 01
Abox 025-2,5²/w Біла, з клемою, гвинт, 5 пол., 2,5 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	802 107 01
Abox 025 SB-L Сіра з червоною кришкою, без клем	802 707 01

Із зовнішніми вушками:

Abox 025 AB-L Сіра, без клем	803 907 01
Abox 025 AB-2,5² Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол., 2,5 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	803 407 01
Abox 025 AB-L/w Біла, без клем	803 607 01
Abox 025 AB-Pot Сіра, з РЕ-клемою 4,0 мм²	803 427 01

Abox 025/040 KLS 2,5²/4²
Клема для Abox/Abox-i 025/040 (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)

840 004 01



Матеріал: ударостійкий полістирол



Опис: Abox-i	Артикул
IP66 2,5²	Діапазон ущільн. кабелю: 2-16 мм

З метричними вводами, що вибиваються
Укомплектовані: подвійними мембранами з IP 66 та пробками для герметизації та ізоляції кріплень

Abox-i m 025-L Сіра, без клем	<i>Новинка</i>	496 902 01
Abox-i m 025-2,5² Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол., 2,5 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	<i>Новинка</i>	496 402 01
Abox-i m 025-L/sw Чорна, без клем	<i>Новинка</i>	498 902 01
Abox-i m 025-2,5²/sw Чорна, з клемою, гвинт, 5 пол., 2,5 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	<i>Новинка</i>	498 402 01

Із зовнішніми вушками:

Abox-i m 025 AB-L Сіра, без клем	<i>Новинка</i>	808 907 01
Abox-i m 025 AB-2,5² Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол., 2,5 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	<i>Новинка</i>	808 407 01
Abox-i m 025 AB-L/sw Чорна, без клем	<i>Новинка</i>	499 903 01


IP65 Із мембранними попередньовстановленими вводами. Укомплектовані: пробками для герметизації та ізоляції кріплень

Abox-i 025-L Сіра, без клем	490 902 01
Abox-i 025-2,5² Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол., 2,5 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	490 402 01
Abox-i 025-L/sw Чорна, без клем	491 902 01
Abox-i 025-2,5²/sw Чорна, з клемою, гвинт, 5 пол., 2,5 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	491 402 01
Abox-i 025 SB-L Сіра з червоною кришкою, без клем	490 702 01

Заливка смолою

IP68 У комплекті: двокомпонентна смола, заливна воронка, пробка для відведення повітря, рукавички

Abox GT 025-2,5² Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол., 2,5 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	492 402 01
GHB1 Смола 250 мл	492 502 01





Матеріал: полікарбонат, армований скловолокном



Abox 040

93 x 93 x 55 мм



Опис: Abox	Артикул
IP54 IP65 4²	Діапазон ущільн. кабелю: 2-16 мм

З метричними вводами, що вибиваються
Укомплектовані: ввідними патрубками з IP 54 та пробками для герметизації та ізоляції кріплень. Для досягнення IP 65, використовуйте вводи з IP 65 або вище

Abox m 040-L Сіра, без клем	<i>Новинка</i>	811 907 01
Abox m 040-4,0² Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол., 4,0 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	<i>Новинка</i>	811 407 01
Abox m 040 SB-L Сіра з червоною кришкою, без клем	<i>Новинка</i>	811 707 01

Із зовнішніми вушками:

Abox m 040 AB-L Сіра, без клем	<i>Новинка</i>	812 907 01
Abox m 040 AB-4,0² Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол., 4,0 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	<i>Новинка</i>	812 407 01

IP65 Із мембранними попередньовстановленими вводами. Укомплектовані: пробками для герметизації та ізоляції кріплень


Abox 040 - L Сіра, без клем	804 907 01
Abox 040-4,0² Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол., 4,0 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	804 407 01
Abox 040-L/w Біла, без клем	804 607 01
Abox 040-4,0²/w Біла, з клемою, гвинт, 5 пол., 4,0 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	804 107 01
Abox 040 SB-L Сіра з червоною кришкою, без клем	804 707 01

Із зовнішніми вушками:

Abox 040 AB-L Сіра, без клем	805 907 01
Abox 040 AB-4,0² Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол., 4,0 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	805 407 01
Abox 040 AB-L/w Біла, без клем	805 607 01

Abox 025/040 KLS 2,5²/4²
Клема для Abox/Abox-i 025/040 (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)

840 004 01



Опис: Abox-i	Артикул
IP66 4²	Діапазон ущільн. кабелю: 2-16 мм

З метричними вводами, що вибиваються
Укомплектовані: подвійними мембранами з IP 66 та пробками для герметизації та ізоляції кріплень

Abox-i m 040-L Сіра, без клем	<i>Новинка</i>	501 904 01
Abox-i m 040-4,0² Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол., 4,0 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	<i>Новинка</i>	501 404 01
Abox-i m 040-L/sw Чорна, без клем	<i>Новинка</i>	502 904 01
Abox-i m 040-4,0²/sw Чорна, з клемою, гвинт, 5 пол., 4,0 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	<i>Новинка</i>	502 404 01

Із зовнішніми вушками:

Abox-i m 040 AB-L Сіра, без клем	<i>Новинка</i>	503 904 01
Abox-i m 040 AB-4,0² Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол., 4,0 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	<i>Новинка</i>	503 404 01
Abox-i m 040 AB-L/sw Чорна, без клем	<i>Новинка</i>	503 905 01



IP65 Із мембранними попередньовстановленими вводами. Укомплектовані: пробками для герметизації та ізоляції кріплень

Abox-i 040-L Сіра, без клем	490 904 01
Abox-i 040-4,0² Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол., 4,0 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	490 404 01
Abox-i 040-L/sw Чорна, без клем	491 904 01
Abox-i 040-4,0²/sw Чорна, з клемою, гвинт, 5 пол., 4,0 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	491 404 01
Abox-i 040 SB-L Сіра з червоною кришкою, без клем	490 704 01

Заливка смолою

IP68 У комплекті: двокомпонентна смола, заливна воронка, пробка для відведення повітря, рукавички

Abox GT 040-4,0² Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол., 4,0 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4²)	492 404 01
GHB2 Смола 350 мл	492 504 01



Матеріал: полікарбонат, армований скловолокном

