

Яскравий, переконливий, енергозберігаючий
theLeda E з датчиком руху

З першого погляду.
Типи та артикули.

theben
energy saving comfort

Яскравіше не буває. З потужним LED-прожектором, theLeda E безпечно, надійно та швидко освітлить входи, під'їзди та паркувальні місця.

Швидко, тому що не лише спрощене підключення завдяки великому монтажному простору та функції «Тест», але й тому, що одразу після включення досягається 100% яскравість, що складає у theLeda E30 2310 лм.

При цьому theLeda E має дуже низьке енергоспоживання, працює вкрай ефективно та відноситься до класу A+ (theLeda E30 BK відноситься до класу енергоспоживання A)

Прожектор 10 Вт

| | |
|--|---------|
| theLeda E10 WH (білий)..... | 1020911 |
| theLeda E10 BK (чорний)..... | 1020912 |
| theLeda E10L WH (білий, без датчика)..... | 1020711 |
| theLeda E10L BK (чорний, без датчика)..... | 1020712 |

Прожектор 20 Вт

| | |
|--|---------|
| theLeda E20 WH (білий)..... | 1020913 |
| theLeda E20 BK (чорний)..... | 1020914 |
| theLeda E20L WH (білий, без датчика)..... | 1020713 |
| theLeda E20L BK (чорний, без датчика)..... | 1020714 |

Прожектор 30 Вт

| | |
|--|---------|
| theLeda E30 WH (білий)..... | 1020915 |
| theLeda E30 BK (чорний)..... | 1020916 |
| theLeda E30L WH (білий, без датчика)..... | 1020715 |
| theLeda E30L BK (чорний, без датчика)..... | 1020716 |


Чому theLeda E від Theben?

- Потужний світлодіодний прожектор
- 100% яскравість після увімкнення
- Висока енергоефективність: клас енергоспоживання A+*
- Зона контролю до 12 м

* theLeda E30 BK має клас енергоспоживання A

theben

Theben AG
Hohenbergstraße 32
72401 Haigerloch
Telefon +49 7474 692-0
Telefax +49 7474 692-150
info@theben.de
www.theben.de



990889 0515 Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Новий LED-Прожектор з датчиком руху theLeda E



Яскрава сім'я Огляд theLeda E LED-Прожектор



Простота встановлення та використання Безпечний та зручний



Просте налаштування



Великий монтажний простір



Практична функція «Тест»



Легкий доступ до налаштувань



Рухлива сенсорна голівка



Простий та не промокає



Ручне вмикання

theLeda E10 WH

- 1 світлодіодний прожектор потужністю 10 Вт
- 180° зона контролю радіусом 12 м
- Поворот сенсора на $\pm 90^\circ$ за горизонталлю та 90° за вертикаллю
- Поворот прожектора на 45° донизу та на 60° доверху
- Налаштування рівня освітленості та затримки вимкнення
- Не диммується (яскравість не керується)
- Поставляється білого та чорного кольорів, а також - без датчика руху

theLeda E20 WH

- 1 світлодіодний прожектор потужністю 20 Вт
- 180° зона контролю радіусом 12 м
- Поворот сенсора на $\pm 90^\circ$ за горизонталлю та 90° за вертикаллю
- Поворот прожектора на 45° донизу та на 60° доверху
- Налаштування рівня освітленості та затримки вимкнення
- Не диммується (яскравість не керується)
- Поставляється білого та чорного кольорів, а також - без датчика руху

theLeda E30 WH

- 1 світлодіодний прожектор потужністю 30 Вт
- Додатковий вихід «Освітлення» (релейний, 230 В АС)
- 180° зона контролю радіусом 12 м
- Поворот сенсора на $\pm 90^\circ$ за горизонталлю та 90° за вертикаллю
- Поворот прожектора на 45° донизу та на 60° доверху
- Налаштування рівня освітленості та затримки вимкнення
- Не диммується (яскравість не керується)
- Поставляється білого та чорного кольорів, а також - без датчика руху



Розширення: theLeda E30 WH

Завдяки додатковому релейному виходу theLeda E30 з датчиком руху, до нього можуть бути підключені декілька пристроїв, наприклад, theLeda-прожектор без датчика. Площа освітлення, таким чином, збільшується за рахунок двох пристроїв, які можуть бути з'єднані як Master/Master

