


Abox 040

93 x 93 x 55 mm



Beschreibung

Bestell-Nr.

Preis/Stück

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm

IP65

4²

IK07



690V
AC



Abox 040-L

grau, ohne Klemme

804 907 01

4,46

Abox 040-4,0²

grau, Schraubklemme, 5-polig - 2,5/4,0 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4,0²)

804 407 01

5,80

Abox 040-L/w

weiß, ohne Klemme

804 607 01

4,63

Abox 040-4,0²/w

weiß, mit Schraubklemme, 5-polig - 2,5/4,0 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4,0²)

804 107 01

6,03

Abox 040 SB-L


roter Deckel, ohne Klemmen, zur Kennzeichnung von Stromkreisen der Sicherheitsbeleuchtung

804 707 01

5,84

Abox 040 AB

93 x 93 x 55 mm



Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm, mit Außenbefestigungslaschen

IP65

4²

IK07



690V
AC



Abox 040 AB-L

grau, ohne Klemme

805 907 01

4,63

Abox 040 AB-4²

grau, Schraubklemme, 5-polig - 2,5/4,0 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4,0²)

805 407 01

6,03

Abox 040 AB-L/w

weiß, ohne Klemme

805 607 01

4,82

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer. Preisstand 01.01.2015